

COOLTRONIC ΟΡΟΦΗΣ 2ης ΓΕΝΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ



ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ

■ Νέο Cooltronic οροφής σε δυο εκδόσεις

- Cooltronic 1400 G2 Hatch Για μεγάλες καμπίνες και ιδανικό για χώρες με θερμό κλίμα.
- Cooltronic 1400 G2 Slim Hatch Το πιο λεπτό κλιματιστικό πάρκινγκ της αγοράς ιδανικό για οχήματα με ψηλές καμπίνες για να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς στο ύψος. Τέλεια εφαρμογή για τα αυτοκίνητα Euro 6.

- Εξοικονομεί καύσιμα και μείωση του κόστους - Διατηρεί την καμπίνα άνετη τη νύχτα, κατά τη διάρκεια ξεκούρασης, κατά τη διάρκεια της "αναμονής" (π.χ. στην φόρτωση και την εκφόρτωση) και δουλεύει ανεξάρτητα από τον κινητήρα του φορτηγού.
- Τροφοδοτείται απευθείας από τη μπαταρία του οχήματος, λειτουργεί ανεξάρτητα από τον κινητήρα.
- Διατηρεί μια σταθερή, άνετη και δροσερή θερμοκρασία της καμπίνας, και μειώνει την υγρασία για την άνεση του οδηγού.

Τα Cooltronic κλιματιστικά στάθμευσης επιτρέπουν να κοιμάστε και να ξεκουράζεστε άνετα μέσα στην καμπίνα - με τον κινητήρα σβηστό.

Συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση του οδηγού, και στην ασφαλέστερη οδήγηση στο δρόμο. Το Cooltronic είναι ένα αυτόνομο σύστημα κλιματισμού, με το ηλεκτρονικό συμπιεστή σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπου η ισχύς της ψύξης ρυθμίζεται αυτόματα με ελαχιστη κατανάλωση.

COOLTRONIC ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.
- Ψηφιακό θερμομέτρο (σε C ° και F °) .
- Εσωτερικός Πίνακας Ελέγχου.
- Τηλεχειριστήριο με ραδιοσυχνότητα (RF).
- Διπλή προστασία της μπαταρίας.
- Ηλεκτρική μονάδα AC με ανεμιστήρα 5 ταχυτήτων.
- Προ-φορτισμένο με ψυκτικό μέσο R134A.
- Εύκολη τοποθέτηση, χωρίς τρύπημα της οροφής.
- Εγκατάσταση χωρίς να αγγίξετε τη μηχανή του οχήματός.
- Εργασία με κινητήρα (αναμμένο) ON και (σβηστό) OFF.
- KIT τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένα για διαφορετικούς κατασκευαστές φορτηγών και οχημάτων .



Model		Cooltronic 1000G2 Hatch	Cooltronic 1400G2 Hatch	Cooltronic 1400G2 Slim Hatch
Απόδοση ψύξης *	Watt BTU	1,000 3,413	1,400 4,777	1,400 4,777
Συμπιεστές		1 Hermetic Secop Type BD350	2 Hermetic Secop Type BD250	2 Hermetic Secop Type BD250
Ψυκτικό αέριο		R134A	R134A	R134A
Προ-φορτισμένο με αέριο		Yes	Yes	Yes
Τάση	Volt	24	24	24
Ηλεκτρική κατανάλωση - Min. / Max.	A/h @ 26.5V	9 - 17.6	10.5 - 18.5	10.5 - 18
Ανεμιστήρας Ροή αέρα - Max	m³/h	800	800	970
Μονάδα ροής αέρα @ ταχύτητα 5	m³/h	235	235	240
Διαστάσεις L x W x H	mm	826 x 740 x 208	826 x 740 x 208	874 x 897 x 116
Βάρος	kg	26	33	39.5

* Σύμφωνα με JIS πρότυπες συνθήκες, εξωτερική θερμοκρασία 35 °C επιστροφή 27 °C

Π ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ

Λ ΑΘΗΝΩΝ 115 ΑΘΗΝΑ

Τηλ 210 3474500/505

Φαξ 210 3477315

e-mail: theodos@hotmail.com

www.theodosiou.net